

J-CAT GRT シリーズの主な仕様

| 形式 | J-CAT320GRT | J-CAT330GRT | J-CAT340GRT |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 分割可能範囲 | X=195mm Y=190mm Z=35mm | X=295mm Y=315mm Z=90mm | X=395mm Y=395mm Z=82mm |
| 外形寸法(W×D×H) | 350×439×632mm | 618×586×657mm | 647×640×665mm |
| 質量 | 26kg | 42kg | 51kg |
| 対応基板材質 | グラスエポキシ／紙フェノール(最大基板厚1.6mm) | | |
| ツール仕様 | 空冷スピンドルモーター 定格回転数40,000rpm | | |
| 切削軌跡精度 | 0.2mm(目安値) (ルータービット0.8mm、切削速度10mm/sec、基板厚1.6mm 時) | | |
| バキューム方式 | エジェクター方式 | | |
| ティーチング方式 | リモートティーチング(JOG)／数値入力(MDI) | | |
| 電源／消費電力 | AC100～240V(単相)／250VA | | |
| 供給エア圧力 | 0.5MPa ドライエアー | | |
| エア消費量 | 200NI/min | | |
| 付属品 | 取り扱い説明書 ソフトウェア 集塵キット一式 ルータービット(消耗品) 予備バキュームノズル | | |