

■プレミアムモデル

F-CAT iN350-Z3 / iN500-Z3

形式	消費電力	対応基板サイズ	外形寸法 W x D x H		
			プリフラックス	プリヒート	はんだ付け
F-CAT iN350-Z3	24 kW	50 x 50~350 x 250mm	850 x 1450 x 1583mm	950 x 1490 x 1583mm	1192 x 1490 x 1583mm
F-CAT iN500-Z3	27 kW	50 x 50~500 x 400mm	1100 x 1640 x 1583mm	1100 x 1640 x 1583mm	1342 x 1640 x 1583mm

F-CAT 350 A / 500 A

モデル	消費電力	対応基板サイズ	外形寸法 W x D x H
F-CAT 350 A	9 kW	50 x 50~350 x 250mm	1050 x 1490 x 1583mm
F-CAT 500 A	11 kW	50 x 50~500 x 400mm	1342 x 1640 x 1583mm

F-CAT iN350 A / iN500 A

モデル	消費電力	対応基板サイズ	外形寸法 W x D x H
F-CAT iN350 A	9 kW	50 x 50~350 x 250mm	1050 x 1490 x 1583mm
F-CAT iN500 A	11 kW	50 x 50~500 x 400mm	1342 x 1640 x 1583mm

■エントリーモデル

F-CAT e350 A / e500 A オールインワンセレクトティブフロー

モデル	消費電力	対応基板サイズ	外形寸法 W x D x H
F-CAT e350 A	7 kW	50 x 50~350 x 250mm	1050 x 1390 x 1583mm
F-CAT e500 A	7 kW	50 x 50~500 x 400mm	1200 x 1540 x 1583mm

■機能一覧

モデルクラス	プレミア			エントリー
	iN350-Z3 iN500-Z3	iN350 A iN500 A	350 A 500 A	e350 A e500 A
型式				
対応ノズル	φ4~20	φ4~20	φ4~20	φ4~20
はんだ槽容量	6.5kg	6.5kg	6.5kg	6.5kg
モニタリングカメラ	○	○	○	○
はんだ送りフィーダー	○	○	○	○
ドットフラクサー	○	○	○	○
カメラスキャンティーチング機能	○	○	○	○
ノズルクリーナー	○	○	○	○
ワーク位置検出カメラ	○	○	○	○
フロー高さ自動管理機能	○	○	○	○
フロー温度自動管理機能	○	○	○	○
ノズル位置検出カメラ	○	○	○	-
ノズル急速昇温機能	○	○	○	-
プリヒート	○	○	○	-
QR/バーコードリーダー(カスタマイズ)※	△	△	△	-
MESデータ保存機能(カスタマイズ)※	△	△	△	-

※ 別途打合せが必要となります。